

NVR SERIES

Provision-ISR conventionele NVR's zijn bedoeld voor het verkrijgen van videostreams van de IP-camera's via de IP-netwerken voor opslag en daaropvolgende weergave. Deze apparaten communiceren met de IP-camera's via het algemene/ eigen netwerk, zonder dat een directe IP-cameraverbinding nodig is. Hierdoor wordt de grootste flexibiliteit verkregen bij het ontwerp en installatie van het systeem en de bekabeling.



NVR8-16400A(1U)

16KAN 8MP NVR ALARMEN

De Provision-ISR NVR8-16400A(1U) is een eenvoudig te installeren oplossing voor middelgrote installaties tot 16 kanalen.

De recorder beschikt over 4 alarm-ingangen en 1 alarm uitgang en biedt u alles wat u nodig heeft voor een flexibel camerasysteem.



EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 16
- Video uitgang: HDMI (4K,1080P) VGA (1280X1024)
- Max. opname: 16 kanalen 8MP real time
- HDD: 2 SATA (8TB elk) met slim management
- Alarmen: 4 in + camera afhankelijk, 1 uit + camera afhankelijk
- Audio: in: 1 kanaal + camera afhankelijk, uit: 1 RCA
- Video analytics: Ja (camera afhankelijk)

SPECIFICATIES

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| Video | Ingang | 16 kanalen via netwerk | |
| | Uitgang | HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) | |
| | Compressie | H.265 (HEVC) / H.264 | |
| | Decodeer mogelijkheden | 1 kanaal - 8MP ; 4 kanalen - 2MP ; 9/16 kanalen - D1 | |
| Analytics | Video analytics | 16 kanalen (camera afhankelijk) | |
| | Ondersteunde analytics | Camera sabotage, lijn overschrijden, lege ruimte, object monitoren | |
| | Gezichtsherkenning | - | |
| Audio | Ingang | 1 kanaal + camera afhankelijk | |
| | Uitgang | 1 kanaal + camera afhankelijk | |
| | Twee-weg audio | Ja | |
| Bandbreedte | Ingang | 112Mbps | |
| | Uitgang | 112Mbps | |
| Opname / externe applicatie | Record/ hoofd stream | Real-time opname | 16 kanalen 8MP real-time |
| | | 8MP | 480FPS (NTSC)/400FPS (PAL) |
| | | 5MP en lager | 480FPS (NTSC)/400FPS (PAL) |
| | | Hoofd stream via netwerk | Tot 16 kanalen @opname resolutie |
| | Sub stream | Resolutie | Camera afhankelijk |
| | | Sub-stream via netwerk | Tot maximaal uitgaande bandbreedte |
| Algemeen | Gebruikers toegang | 5 gebruikers online met professionele toegangs management | |
| | Opname | Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics | |
| | Applicatie | Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC | |
| Afspelen | Afspelen (lokaal / op afstand) | 16 kanalen / 16 kanalen | |
| | Zoek mogelijkheden | Tijdlijn, slim zoeken, tijd, gebeurtenis, POS, bestandsbeheer | |

SPECIFICATIES

| | | |
|---------|--------------------------------|---|
| Backup | USB | 2 USB 2.0 Ports |
| | Backup formaat | AVI/DAT |
| Alarm | Ingang | 4 kanalen + camera afhankelijk |
| | Uitgang | 1 kanaal + camera afhankelijk |
| Opslag | HDD | 2 SATA (8TB per stuk) |
| | E-SATA | Nee |
| | RAID | Nee |
| PTZ | Verbinding | Via netwerk |
| | Ondersteunde bediening | Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus |
| | RS-485 | Nee |
| Netwerk | Ethernet | 1000 Mbps (RJ-45) |
| | Protocols | TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 802.1X, SNMP, NAT |
| | ONVIF | Ja (voor IP kanalen) |
| | Poorten | Nee |
| | Interface | Nee |
| PoE | Standaard | Nee |
| | Totaal vermogen | N.v.t. |
| | Max. vermogen per kanaal | N.v.t. |
| | Voedingsspanning | 12Vdc/2A |
| Overig | Opgenomen vermogen (excl. HDD) | 5W |
| | Afmetingen LxBxH | 375 x 275 x 50mm |
| | Bedrijfstemperatuur | 0°C ~50°C |

Sinds 2015 gedistributeerd door:

JHS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)30 82 01 110

E-mail verkoop@jhsnederland.nl

Website www.jhsnederland.nl

Wijzigingen voorbehouden!