

Omschrijving

Conventionele brandmeld centrale 8 zones 10 uitgangen,
waarvan 2 relais, 1x 12V 7 Ah accu (niet inbegrepen) - EN54-2 / 4

December, 2021

Art: 9103192 - Model: FW8K



Conventionele brandmeldcentrale die voldoet aan de EN-54-normen voor verschillende toepassingen. Verkrijgbaar in de versie met 4, 8, 16 zones, het is mogelijk om tot 32 conventionele sensoren per zone aan te sluiten. Eenvoudig gebruik van het bedieningspaneel.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Certificaat EN- 54
- 4, 8 of 16 zones met open of kortgesloten lijnbediening
- Maximaal 32 conventionele sensoren aansluitbaar per zone
- Programmeerbare zone open collector uitgangen
- Twee programmeerbare uitgangsrelais voor storing en alarm
- Sirene-uitgang 24Vdc 500mA maximaal met open of kortgesloten lijnbesturing
- Configureerbare interventievertraging
- Uitgang hulpvoeding 24Vdc 500mA maximaal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	100 -240 Vac
Opgenomen vermogen	45 VA
Stand-by stroomverbruik	60 mA
Maximaal stroomverbruik	1A
Piek stroomverbruik	1,3A
Uitgang	24Vdc - 500mA
Sirenes uitgang	24Vdc - 500mA
Relais uitgangen	250Vac - 10A
Zone open collector uitgangen	80Vdc - 500mA
Vochtigheid (niet condenseerd)	95% RH
Afmetingen	255 x 360 x 93 mm