

SF-AC1102MFD-R

Toegang tot lezer

Toegang via vingerafdruk en/of MF-kaart
LED en akoestische indicator

RS485-communicatie

Compatibel met SF-AC2(x)03-WRIP

Geschikt voor buiten IP65



Safire

Toeganglezer voor controller

Toegang via vingerafdruk en/of MF-kaart

Optische sensor, LED-indicator voor signalisatie en
akoestische RS485-communicatie

Geschikt voor buiten IP65

Compatibel met Safire-controller SF-AC2203-WRIP

Specificaties

Merk	Safire
Model	SF-AC1102MFD-R
Sensor	Optische CMOS-vingerafdrukmodule
Capaciteit	5.000 fingerprints
Activeringssensor	Infrarood automatische activering
Leestijd	< 1 Sec.
Kaartleesafstand	3cm ~ 10cm
Identificatie	Fingerprint en/of MF-kaart 13,56 MHz
Uitgang	RS485, zoemer voor statusindicatie, sabotage
Compatibiliteit	SF-AC2(x)03-WRIP controllers
Voeding	DC 12 V / 70 mA max.
Mate van bescherming	Geschikt voor buiten IP65
Temp. operatie	-40° C ~ +75° C
Afmetingen	62 (W) x 132 (H) x 44 (D) mm
Gewicht	190 g