

Safire Smart

Turret IP camera range B1

Resolution 2 Megapixel (1920x1080)

Lens 2.8 mm | Built-in microphone

IR range 20 m | PoE (IEEE802.3af) m

Waterproof IP67



SF-IPT010A-2B1

Safire slim

B1

Turret IP-camera

1/3" Progressieve Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

2,8 mm-lens

0 Lux

IR-bereik 20 m

Compressie H.265+ / H.264+

DWDR

3DNR

Geïntegreerde microfoon

WEB-, CMS-, smartphone- en NVR-
interface

ONVIF-compatibel PoE

(IEEE802.3af)

Weerbestendig IP67

Specificaties

Merk	Safire Smart
Serie	B1
Beeldsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximum resolutie	2 Megapixel (1920X1080)
Minimum verlichting	Kleur: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux met IR
IR bereik	20 m
Dag/nacht	Mechanisch ICR filter
Electronische sluitertijd	1/3~1/100.000 s
Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Derde Stream	25 FPS (D1, 480×240, CIF)
Compressie	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Lens	2,8 mm
Beeldhoek (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Beeldverbetering	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, ROI, Spiegelfunctie, Privacy masking, ROI
Bewegingsdetectie	Ja
Slimme functies	Gebeid binnentreden, Lijn overschrijden, achtergelaten object, verwijderd object, Video ongeregelheden (beeldverandering, video uitval, ...)
Audio	Ingebouwde microfoon
Audio compressie	G711A / U
Netwerk interface	Ethernet 10 / 100M BaseT
Toegang op afstand	Web Browser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Compatibiliteit	ONVIF
Voeding	DC 12 V / 292 mA / 3,5 W max. / IEEE802.3af PoE
Bescherming	Waterdicht IP67
Materiaal	Plastic
Werktemperatuur	-20° C ~ +55° C
Afmetingen	94.8 (∅) x 82.8 (H) mm
Weight	270 g